

品質証明書

御中

オート化学工業株式会社

本社 東京都台東区上野 5-8-5

TEL (03)5812-7310

大阪支店 大阪府吹田市南金田 2-18-23

TEL (06)6821-8011

| 種類および規格名称 | 品名 |
|---|-----------------|
| 一成分形ポリウレタンシーリング材 JIS A 5758 F-20LM-9030 (PU-1) 認証番号 CE0308034 | オートンサイディングシーラント |

上記製品は、JIS A 5758 (F-20LM-9030) に合格する製品であり、適正な目地設計と施工により、建築用弾性シーリング材として優れた性能を長時間保持することを証明致します。

但し、施工上の欠点、天災、構造上に基づく欠陥が生じた場合は除く。

| 試験項目 | JIS A 5758 規格 | 製品規格 |
|---------------------------|------------------|--------------------|
| 押し出し性 (秒/23℃) | (JIS A 1439) | 10 以下/製造時 |
| 指触乾燥時間 (h/23℃50%RH) | (JIS A 1439) | 24 以内 遅めは 48 以内 |
| 加熱残分 (%) | (JIS K 5601-1-2) | 95.5±2.5 |
| スランプ (mm/50℃) | 3 以下 | 2 以下 |
| 弾性復元性 (%) | 60 以上 | 60 以上 |
| 引張特性 (N/mm ²) | 23℃ | 0.4 以下 |
| | -20℃ | 0.6 以下 |
| 定伸長下での接着性 | 破壊してはならない | 破壊しないこと |
| 圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | 破壊してはならない | 破壊しないこと |
| 水浸漬後の定伸長下での接着性 | 破壊してはならない | 破壊しないこと |
| 体積損失 (%) | 10 以下 | 10 以下 |
| 耐久性 (区分 9030) | 明確な異常があつてはならない | 明確な異常がないこと |