

# 品質証明書

御中

オート化学工業株式会社

本社 東京都台東区上野 5-8-5

TEL (03)5812-7310

大阪支店 大阪府吹田市南金田 2-18-23

TEL (06)6821-8011

種類	品名
一成分形 ポリウレタンシーリング材	オートンイクシード

上記製品は、適正な目地設計と施工により、建築用弾性シーリング材として、優れた性能を長時間保持することを証明致します。

但し、施工上の欠点、天災、構造上に基づく欠陥が生じた場合は除く。

試験項目	製品規格	試験方法
押し出し性* (秒)	10 以内	JIS A 1439 23°C
指触乾燥時間 (h)	24 以内	JIS A 1439 23°C50%RH
不揮発分 (%)	95.5±2.5	JIS K 6833-1 90°C-3h-1.5g
スランプ (mm)	2 以下	JIS A 1439 23°C
最大引張応力** (N/cm <sup>2</sup> )	30 以上	JIS A 1439 23°C
最大荷重時の伸び率** (%)	300 以上	JIS A 1439 23°C

試験方法：JIS A 1439 (JIS A 5758 の試験方法を規定した規格書) による。

\*：押し出し性は製造時の規格値。

\*\*：引張接着性養生条件：50°C80%RH3 日+23°C50%RH4 日

被着体：スレート板、プライマー塗布。