

2021年3月吉日

お取引先 各位

オートンサイディングシーラント「遅め」出荷のお知らせ

オート化学工業株式会社

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、例年とおり、これから夏季にかけての施工に適する硬化性に調整しましたオートンサイディングシーラント「遅め」を出荷することになりました。

これまで以上に皆様の施工品質の向上にお役に立てるよう努めてまいりますので、今後とも引き続きご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 敬 具

記

【商品名】オートンサイディングシーラント

※例年とおり、容器およびダンボールのラベル色が緑色になり、かつ「遅め」を表示

【出荷日】2021年4月上旬より

※現行品の色ごとの在庫が無くなり次第の切り替えになります。ただし、5月中旬出荷分からは完全に切り替えとなります。

【硬化性】指触乾燥時間（シーリング材表面の硬化時間）

〔注〕あくまで目安です。

想定施工環境	早め	遅め
気温 23℃-湿度 50%RH	6 時間	10 時間
気温 35℃-湿度 70%RH	50 分	90 分
施工後 80 分経過後の打継の可否 [※]	不可	可

※評価条件：気温 35℃-湿度 70%RH 環境下で、一般戸建住宅の窯業系サイディング外壁のシーリング施工を 1 人で実施した場合。

【注意点】①カートリッジと 6L ペール缶では、切り替え時期が異なります。

ただし、「早め」と「遅め」の同時使用に問題はありません。

②夏季の高温・高湿度の環境下では、シーリング材の硬化が極端に速くなります。

特に 6L ペール缶をご使用の場合は、早めに使い切るなど十分にお気を付けください。

以上