

2026年6月吉日

お取引先 各位

## オートンサイディングシーラント「遅め」受注開始のお知らせ

オート化学工業株式会社

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題の件につきまして、現在ご使用頂いておりますオートンサイディングシーラント『早め』は春～夏前の環境下においてもご使用が可能であることを踏まえ、また中東情勢の原材料調達の影響も鑑み『早め』『遅め』の両タイプをご使用いただいておりますが、6月18日受注分から『遅め』へ切り替えさせていただきますのでご案内申し上げます。

これまで以上に皆様の施工品質の向上にお役に立てるよう努めてまいりますので、今後とも引き続きご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

### 【商品名】オートンサイディングシーラント

※例年どおり、容器およびダンボールのラベル色が緑色になり、かつ「遅め」の文字を表示します。

### 【切替え】2026年6月18日受注分より

#### 【硬化性】指触乾燥時間（シーリング材表面の硬化時間）

〔注〕あくまで目安です。

想定施工環境	現行品（早め）	遅め
気温 23℃-湿度 50%RH	8 時間	14 時間
気温 35℃-湿度 70%RH	60 分	120 分
施工後 80 分経過後の打継の可否※	不可	可

※評価条件：気温 35℃-湿度 70%RH 環境下で施工した場合。

【注意点】①同じ色でもカートリッジと 6L ペール缶では、切り替え時期が異なります。

ただし、『早め』と「遅め」の同時使用に問題はありませぬ。

②夏季の高温・高湿度の環境下では、シーリング材の硬化が極端に速くなります。

特に 6L ペール缶をご使用の場合は十分にお気を付けください。

③今後の中東情勢に起因する原材料事情により、出荷体制を変更する可能性があります。

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

以上