

お取引先 各位

オートンサイディングシーラント「早め」出荷のお知らせ

オート化学工業株式会社

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、標題の件、現在オートンサイディングシーラントの『遅め』をご使用頂いておりますが、9 月から順次「早め」に切り替えさせていただきますのでご案内申し上げます。

なお在庫状況からすでに出荷が始まっている色が数色ございますがご了承をお願い致します。

これまで以上に皆様の施工品質の向上にお役に立てるよう努めてまいりますので、今後とも引き続きご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

【商品名】オートンサイディングシーラント

※例年とおり、容器およびダンボールのラベル色が赤色になり、かつ「早め」の文字を表示します。

【出荷日】2026 年 9 月から順次切り替え

※『遅め』の在庫が無くなった色から順次切り替えになります。

【硬化性】指触乾燥時間（シーリング材表面の硬化時間）

〔注〕あくまで目安です。

想定施工環境	遅め	早め
気温 23℃-湿度 50%RH	14 時間	8 時間
気温 35℃-湿度 70%RH	120 分	60 分
施工後 80 分経過後の打継の可否※	可	不可

※評価条件：気温 35℃-湿度 70%RH 環境下

【注意点】①カートリッジと 6L ペール缶では、切り替え時期が異なります。

②「早め」と『遅め』を同時に使用しても問題はありません。

②高温・高湿度の環境下では、シーリング材の硬化が極端に速くなります。

特に 6L ペール缶をご使用の場合は十分にお気を付けください。

以上